LAVADORA EXTRATORAS RÍGIDA

LINHA
PAC

PAC180	PAC240	PAC280	PAC350	PAC520
20,1 KG 40 LB	24 KG 55 LB	28 KG 70 LB	35 KG 80 LB	52 KG 120 LB

FUNCIONALIDADES

- Rotação rígida média e normal
- Fator G 100 (PAC180, 240, 280 e 520), Fator G 150 (PAC350)
- Painel superior de aço inoxidável e painéis frontais e laterais cinza antracite
- Tambor e tanque de aço inoxidável
- Xcontrol - microprocessador fácil de usar
- Dispenser para sabão patenteado
- Entradas de água de alta capacidade (PAC280-PAC520)
- Grande válvula de drenagem (Ø 76 mm)
- Fácil acesso a todas as peças vitais a partir da frente (PAC180-PAC280)
- Porta com grande abertura para fácil colocação e retirada
- Cesto Cascade
- Easy Soap - conexão para sabão líquido
- UltraBalance Sistema de deteção de desequilíbrio

FUNCIONALIDADES ADICIONAIS

- Pagamento Central
- Painéis frontal e laterais em aço inoxidável
- Bombas de sabão líquido
- Kit de recuperação de água
- Versão de aquecimento a vapor
- 3.ª entrada de água
- Entradas de água de alta capacidade (PAC180, 240)
- Norma IP44 para segmento de marcação

PAC180

PAC240

PAC280

PAC350

PAC520

TIPO		PAC180	PAC240	PAC280	PAC350	PAC520
TAMBOR INTERNO						
Capacidade 1:9	kg/lb	20/44	27/60	31/68	37/82	58/128
Capacidade 1:10	kg/lb	20,1/40	24/53	28/62	33/73	52/115
Volume	litros	180	240	280	332	520
Diâmetro	mm	750	750	750	914	914
VELOCIDADE DO TAMBOR						
Lavagem	rpm	42	42	42	38	38
Centrifugação	rpm	490 (690)*	490 (690)*	490 (690)*	540	440
FATOR G		100 (padrão) 200 (opção)	100 (padrão) 200 (opção)	100 (padrão) 200 (opção)	150	100
AQUECIMENTO						
Eletricidade **(padrão)**	kW	**12** / 18	18	18 / **21,9**	27	40,6
Vapor	bar	1-8	1-8	1-8	1-8	1-8
Água quente	°C	90	90	90	90	90
Nível de pressão sonora	dB (A)	< 65	< 65	< 65	< 65	< 65
Conexão para válvulas de água	BSP	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"
Pressão da água	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800
Rec. pressão da água	kPa	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500
Entrada de água	l/min	20	20	20	66-188	183-518
Válvula de drenagem	exterior Ø mm	76	76	76	2 × 76	2 × 76
Volume de fluxo com válvula de drenagem	l/min	210	210	210	2 × 210	2 × 210
Conexão válvula vapor	BSP	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Pressão de vapor	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800
DIMENSÕES						
Dimensão A × L × P	mm mm mm	1410 890 915	1410 890 1060	1410 890 1135	1500 1060 1030	1500 1060 1315
Peso líquido	kg	255 (315)*	275 (330)*	290 (355)*	410	520
DADOS DE TRANSPORTE						
Com embalagem A × L × P	mm mm mm	1550 925 970	1550 925 1130	1550 925 1190	1625 1088 1060	1625 1088 1345
Peso bruto	kg	270 (335)*	290 (355)*	305 (385)*	425	535

* 200 execução de Fator G

POWERWASH

A estrutura de içamento perfurada oferece um efeito de enxágue adicional que resulta num menor consumo de água e melhores resultados de lavagem.

Confirme a disponibilidade do equipamento no seu distribuidor local.